

Каталог

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: abf@nt-rt.ru || сайт: <https://lacimbali.nt-rt.ru/>

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S54 DOLCEVITA MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	260
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	50
Подогрев/вспенивание молока (литров/час, порциями по 500 мл):	40

LaCimbali S54 гарантирует максимальную производительность благодаря двум мощным кофемолкам и позволяет достичь высочайшего качества в чашке.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 500.
-  MilkPS.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Револьверный рабочий стол.
-  Jug Facility.
-  Турбо-функция.
-  Smart Boiler.
-  AWS – Автоматическая система промывки.
-  ThermoDrive.
-  PGS – Система идеального помола (опция).
-  Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект Wi-Fi телеметрии
Комплект смарт-карт для разграничения прав доступа (1+1+12)
CSI / CCI Интерфейс для подключения к компьютеру
Опции
Perfect Grinding System – автоматическая подстройка помола

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 2x7
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 4 + 1 x 1
Кофемолки-дозаторы	2
Объем бункеров для зерна (кг)	2 x 1,3
Диаметр кофейной группы (мм)	42 or 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	510 x 660 x 830
Вес (кг)	97
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	7000 - 9000

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S54 DOLCEVITA TurboSteam

€ 18.170,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	260
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	50
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	40
Подогрев/вспенивание молока TurboSteam (литров/час, порциями по 500 мл):	26

В этой версии оснащенной системой TurboSteam, LaCimbali S54 гарантирует максимальную производительность благодаря двум мощным кофемолками и позволяет достичь высочайшего качества в чашке.



Рекомендуемая производительность в день: до 500.



Система TurboSteam.



Металлическая кофейная группа.



Револьверный рабочий стол.



Jug Facility.



Турбо-функция.



Smart Boiler.



AWS – Автоматическая система промывки.



ThermoDrive.



PGS – Система идеального помола (опция).



Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект Wi-Fi телеметрии
Комплект смарт-карт для разграничения прав доступа (1+1+12)
CSI / CCI Интерфейс для подключения к компьютеру
Опции
Perfect Grinding System – система идеального помола

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 2x7
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 4 + 1 x 1
Кофемолки-дозаторы	2
Объем бункеров для зерна (кг)	2 x 1,3
Диаметр кофейной группы (мм)	42 или 50
Кран подачи пара	1+TurboSteam

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	510 x 660 x 830
Вес (кг)	97
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	7000 - 9000



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CS10 MilkPS - Solubles

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл)	26

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.



Рекомендуемая производительность в день: до 300.



10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.



Система дозирования сыпучих ингредиентов.



HQ Milk



Превосходная холодная молочная пена.



Металлическая кофейная группа.



Smart Boiler.



ThermoDrive (опция).



TurboSteam Cold Touch (опция).



PGS – Система идеального помола.



AWS – Система автоматической промывки.



Wi-Fi Связь.



Двухнаправленная телеметрия.



USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»
Комплект «Силовая станция»
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Опции

TurboSteam Cold Touch (TSCT)
ThermoDrive
Группа с электроприводом

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 + 1 x 1,0
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,10
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CS11 MilkPS - Solubles

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 300.
-  10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  HQ Milk.
-  Превосходная холодная молочная пена.
-  Система дозирования сыпучих ингредиентов.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  ThermoDrive (опция).
-  PGS – Система идеального помола.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»
Комплект «Силовая станция»
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Опции

Третья кофемолка
ThermoDrive
TurboSteam Cold Touch (TSCT)
Группа с электроприводом

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 + 1 x 1,0
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,10
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CP10 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	26

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.



Рекомендуемая производительность в день: до 300.



10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.



HQ Milk.



Превосходная холодная молочная пена.



Металлическая кофейная группа.



Smart Boiler.



ThermoDrive (опция).



TurboSteam Cold Touch (опция).



PGS – Система идеального помола.



AWS – Система автоматической промывки.



Wi-Fi Связь.



Двухнаправленная телеметрия.



USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Опции

Третья кофемолка
ThermoDrive
Motorized spout
TurboSteam Cold Touch (TSCT)

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CP11 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	190
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.



Рекомендуемая производительность в день: до 300.



10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.



HQ Milk.



Превосходная холодная молочная пена.



Металлическая кофейная группа.



Smart Boiler.



ThermoDrive (опция).



PGS – Система идеального помола.



AWS – Система автоматической промывки.



Wi-Fi Связь.



Двухнаправленная телеметрия.



USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Опции

Третья кофемолка
ThermoDrive
TurboSteam Cold Touch (TSCT)
Электропривод группы

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 S10 TurboSteam Cold Touch

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	28
Подогрев/вспенивание молока системой Turbosteam (литров/час, порциями по 500 мл):	26

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 300.
-  10,4" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  ThermoDrive (опция).
-  TurboSteam Cold Touch (опция).
-  PGS – Система идеального помола.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
CSI / CCI Кабель

Опции

Третья кофемолка
ThermoDrive
Электропривод группы

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	79
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	4800 - 5700
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	4800 - 5700

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CS10

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	29

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 200.
-  7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  Система дозирования сыпучих ингредиентов.
-  MilkPS
-  HQ Milk.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Датчик отсутствия кофе
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 1 x 1,2 + 1,0
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,0
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CS11

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.



Рекомендуемая производительность в день: до 200.



7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.



Система дозирования сыпучих ингредиентов.



MilkPS



HQ Milk.



Металлическая кофейная группа.



Smart Boiler.



AWS – Система автоматической промывки.



Wi-Fi Связь.



Двухнаправленная телеметрия.



USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Датчик отсутствия кофе
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 1 x 1,2 + 1,0
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,0
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CP10 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	29

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.



Рекомендуемая производительность в день: до 200.



7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.



MilkPS



HQ Milk.



Металлическая кофейная группа.



Smart Boiler.



AWS – Система автоматической промывки.



Wi-Fi Связь.



Двунаправленная телеметрия.



USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Датчик отсутствия кофе
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	1

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CP11 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	100
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 200.
-  7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
-  MilkPS
-  HQ Milk.
-  Металлическая кофейная группа.
-  Smart Boiler.
-  AWS – Система автоматической промывки.
-  Wi-Fi Связь.
-  Двухнаправленная телеметрия.
-  USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Датчик отсутствия кофе
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 S10 TurboSteam Cold Touch

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	30
Подогрев/вспенивание молока системой TurboSteam (литров/час, порциями по 500 мл):	29

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.



Рекомендуемая производительность в день: до 200.



7,0" цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.



Металлическая кофейная группа.



Smart Boiler.



AWS – Система автоматической промывки.



Wi-Fi Связь.



Двухнаправленная телеметрия.



USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер

Датчик отсутствия кофе

CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	96
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 2,6
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 x 1,2 или 2 x 1,2
Диаметр кофейной группы (мм)	44 или 50
Кран подачи пара	TurboSteam Cold Touch

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	370 x 620 x 762
Вес (кг)	71
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Мощность при 220~ 60Hz (W)	3400



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CS13 "SELF" MilkPS - Solubles

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	140
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	18

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

 Рекомендуемая производительность в день: до 100.

 7" цветной сенсорный дисплей.

 MilkPS.

 Smart Boiler.

 Система дозирования сыпучих ингредиентов.

 Компактный размер

 Заменяемая кофейная группа

 Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии

Считыватель смарт-карт

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер

Датчик отсутствия молока

Опции

Второй бункер для растворимых ингредиентов

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	6 x 3
Диаметр кофейной группы (мм)	42 или 48
Кран подачи горячей воды	-
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,9 + 1 x 1,1
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,6
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,8 или 2 x 0,9
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 630 x 670
Вес (кг)	48,5
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2000 - 2300

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CS11 Touch MilkPS - Solubles

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	140
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	18

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

 Рекомендуемая производительность в день: до 100.

 7" цветной сенсорный дисплей.

 MilkPS.

 Smart Boiler.

 Система дозирования сыпучих ингредиентов.

 Компактный размер

 Заменяемая кофейная группа

 Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	6 x 3
Диаметр кофейной группы (мм)	42 или 48
Кран подачи горячей воды	1
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,9 + 1 x 1,1
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,6
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,8 или 2 x 0,9
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 630 x 670
Вес (кг)	48,5
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2000 - 2300

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CS11 MilkPS - Solubles

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	140
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	18

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.



Рекомендуемая производительность в день: до 100.



MilkPS.



Smart Boiler.



Система дозирования сыпучих ингредиентов.



Компактный размер



Заменяемая кофейная группа



Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии

Считыватель смарт-карт

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер

Датчик отсутствия молока

Опции

Дополнительный бункер для растворимых ингредиентов

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 7 x 2
Диаметр кофейной группы (мм)	42 или 48
Кран подачи горячей воды	1
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,9 + 1 x 1,1
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 или 2 x 0,6
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	1 x 1,8 или 2 x 0,9
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 630 x 670
Вес (кг)	48,5
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2000 - 2300



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CP11 Touch MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	140
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	18

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

-  Рекомендуемая производительность в день: до 100.
-  7" цветной сенсорный дисплей.
-  MilkPS.
-  Smart Boiler.
-  Компактный размер
-  Заменяемая кофейная группа
-  Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Особенности

Количество программируемых напитков (7" сенсорный дисплей)	6 x 3
Диаметр кофейной группы (мм)	42 или 48
Кран подачи горячей воды	1
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,9 + 1 x 1,1
Кофемолки-дозаторы	2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	2 x 0,6
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 630 x 670
Вес (кг)	48,5
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2000 - 2300

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CP11 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	140
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	18

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

 Рекомендуемая производительность в день: до 100.

 MilkPS.

 Smart Boiler.

 Компактный размер

 Заменяемая кофейная группа

 Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 7 x 2
Диаметр кофейной группы (мм)	42 или 48
Кран подачи горячей воды	1
Количество программируемых доз кипятка	2
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,9 + 1 x 1,1
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 или 2 x 0,6
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 630 x 670
Вес (кг)	48,5
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2000 - 2300

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CP13 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	200
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	140

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

 Рекомендуемая производительность в день: до 100.

 MilkPS.

 Smart Boiler.

 Компактный размер

 Заменяемая кофейная группа

 Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Особенности

Количество программируемых напитков	8 или 7 x 2
Диаметр кофейной группы (мм)	42 или 48
Кран подачи горячей воды	-
Объем бойлеров (литры)	1 x 0,9 + 1 x 1,1
Кофемолки-дозаторы	1 или 2
Вместимость бункеров для зерна (кг)	1 или 2 x 0,6
Кран подачи пара	-

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	350 x 630 x 670
Вес (кг)	48,5
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	2000 - 2300

АКЕССУАРЫ – Серия S30/S20

REFRIGERATED UNIT WITH CUPWARMER

- Устройство охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 4 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).
- 2 полки для подогрева посуды.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	290 x 435 x 738
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	360
Мощность при 220V 60Hz (W)	360



REFRIGERATED UNIT

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 8 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	290 x 435 x 738
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	360
Мощность при 220V 60Hz (W)	360

АКСЕССУАРЫ – Серия S30/S20

CUPWARMER

- Устройство для подогрева посуды.
- Съемные корзины для посуды из нержавеющей стали (опция).
- Регулятор уровня нагрева полок.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	290 x 435 x 738
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	230



REFRIGERATED UNIT DUAL MILK

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 8 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	290 x 435 x 738
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	360
Мощность при 220V 60Hz (W)	360



АКСЕССУАРЫ – Серия S30

MILK COOLER BR9C

- Устройство для охлаждения молока со стеклянной дверцей.
- Запираемая дверца
- Цифровой термостат: функция ВКЛ/ВЫКЛ, настройка температуры
- Вместимость – до 4,2 литра молока.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 512 x 446
Ширина x Глубина x Высота (мм) внутреннего пространства	160 x 190 x 280
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	



АКСЕССУАРЫ – Серия Q10

REFRIGERATED UNIT WITH CUP WARMER

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 4 литров молока.
- Две полки для подогрева посуды.
- Корпус из нержавеющей стали



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	255 x 444 x 670
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	70-90



REFRIGERATED UNIT WITH CUP WARMER and WATER TANK

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- 1 полка для подогрева посуды.
- Емкость для воды: позволяет использовать кофемашину в местах с отсутствием водопровода.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	255 x 444 x 670
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	180



АКСЕССУАРЫ – Серия Q10

REFRIGERATED UNIT WITH COLD MILK FOAM FUNCTION

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Функция вспенивания холодного молока и получения холодной пены.
- Вместимость – до 4 литров молока.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	255 x 444 x 670
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	130



АКСЕССУАРЫ

ELECTRICAL CUP WARMER “SLIM”

- Устройство для подогрева посуды.
- Съёмные корзины из нержавеющей стали (опция, заказывается как запчасть, код 430232019).
- Корпус из нержавеющей стали.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	240 x 445 x 615
Вес, кг	18,5
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	230



АКСЕССУАРЫ

REFRIGERATED UNIT "SLIM"

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Емкость – до 8 (4+4) литров молока.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Съемная корзина из нержавеющей стали (опция, заказывается как запасная часть, код 430232019).



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 350 x 320
Вес, кг	5,5
Мощность при 220V	70



FRIGOMILK

- Устройство для охлаждения молока.
- Емкость – до 3 литров.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 350 x 320
Вес, кг	5,5
Мощность при 220V	70



M100 ATTIVA HDA

Серия M100 Attiva с новой теплосистемой HDA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия разработана с целью проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.

-  HDA система.
-  Настраиваемая температура горячей воды.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  Bluetooth.
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Система TurboMilk (опция).
-  Версия «Высокие стаканы» (опция).
-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  Wi-Fi Связь.



M100 Attiva Black HDA DT3 с 3-х кнопочной группой



Матовый серый Матовый черный Белый глянец

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем основного бойлера, литров	10	10	10
Независимые кофейные бойлеры	2	3	4
Объем каждого независимого кофейного бойлера, мл	400	400	400
Мощность каждого ТЭНа независимого кофейного бойлера, Вт	800	800	800
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Вес (кг)	89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Опции

Двойной TSCT (только для версии с сенсорными дисплеями)
Turbosteam Milk4 Cold Touch
Tall Cup (только с TSCT и не для версии с 3 кнопками на группе)
TurboMilk (только для версии с сенсорными дисплеями)
Frigo Vitrifrigo FG12i

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия
Комплект весов

*В этой комплектации машина оснащается сенсорным дисплеем



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

M100 ATTIVA GT A

Серия M100 Attiva с новой теплосистемой GTA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия разработана с целью проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.

-  **GTA система.**
-  Настраиваемая температура горячей воды.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  Bluetooth.
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Система TurboMilk (опция).
-  Версия «Высокие стаканы» (опция).
-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  Wi-Fi Связь.



Матовый серый

Матовый черный

Белый глянец

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем основного бойлера, литров	10	10	10
Независимые кофейные бойлеры	2	3	4
Объем каждого независимого кофейного бойлера, мл	400	400	400
Мощность каждого ТЭНа независимого кофейного бойлера, Вт	800	800	800
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Вес (кг)	89	105	120
Мощность при	220-240V~ 220-240V3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6000 - 7000	6700 - 8000
		7800 - 9200	

Опции

Двойной TSCT (только для версии с сенсорными дисплеями)
Turbosteam Milk4 Cold Touch
Tall Cup (только с TSCT и не для версии с 3 кнопками на группе)
TurboMilk (только для версии с сенсорными дисплеями)
Frigo Vitrifrigo FG12i

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия
Комплект весов

*в этой комплектации машина оснащается сенсорным дисплеем или кнопочным блоком с 6 кнопками.



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M100 ATTIVA TDA

Серия M100 Attiva с новой теплосистемой TDA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия была разработана, чтобы переписать правила целой категории кофемашин и проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.

-  TDA система.
-  Настраиваемая температура горячей воды.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  Bluetooth.
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Версия «Высокие стаканы» (опция).
-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  Wi-Fi Связь (опция).



M100 Attiva TDA DT3 с 6-кнопочным блоком



Матовый серый

Матовый черный

Белый глянец

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем бойлера, литров	10	15	20
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Вес (кг)	89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	6700 - 8000
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		
	7800 - 9200		

Опции

Turbosteam Milk4 Cold Touch
Tall Cup + Turbosteam Milk4 Cold Touch

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия
Комплект весов

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M39 DOSATRON RE

Автоматическая кофемашина эспрессо в новом черном матовом цвете и в отделке из глянцевой стали, оснащенная электроникой, которая обеспечивает подключение через Wi-Fi и Bluetooth, например, с помощью кофемолки Magnum On Demand Wireless.



M39RE DT3 Turbosteam Milk4 Cold Touch

-  Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
-  PGS – Система идеального помола.
-  Smart Boiler.
-  Экономайзер.
-  ThermoDrive
-  Green machine.
-  USB порт.
-  Bluetooth.
-  Wi-Fi Связь.

Особенности

	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем бойлера, литров	10	15	20
Жидкокристаллический дисплей	Есть	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)		855 x 570 x 597	1055 x 570 x 597	1255 x 570 x 597
Вес (кг)		86	104	125
Мощность при	220-240V~	4200 - 5000	6300 - 7500	6300 - 7500
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции

Turbosteam Milk4 Cold Touch
Версия «высокие стаканы»

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия
EVO-интерфейс подключения к компьютеру

M39 CLASSIC RE



Особенности		с/2	с/3
Кран подачи пара		2	2
Кран подачи горячей воды		1	1
Объем бойлера, литров		10	15
Электроподогрев посуды		Есть	Есть
Техническая информация			
Ширина x Глубина x Высота (мм)		855 x 570 x 597	1055 x 570 x 597
Вес (кг)		86	104
Мощность при	220-240V~	4200 - 5000	6300 - 7500
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 TE

Black with Thermodrive

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.

-  TurboSteam 2-х режимный (**опция** для DT/1 и DT2 Compact)
-  TurboSteam Milk4 (**опция** для DT/2 и DT/3).
-  PGS – Система идеального помола (только в DT/2 и DT/3).
-  Экономайзер.
-  Smart Boiler (только в DT/2 и DT/3).
-  ThermoDrive
-  Green machine (только в DT/2 и DT/3).
-  USB порт (только в DT/2 и DT/3).
-  Bluetooth (только в DT/2 и DT/3).
-  Wi-Fi Связь (**опция** для DT/2 и DT/3).



Особенности	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Жидкокристаллический дисплей	-	-	Есть	Есть
Подсветка рабочей зоны	-	-	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

Turbosteam Milk4
Turbosteam 2 selections
Tall Cup
Tall Cup DT1 + Turbosteam
Tall Cup DT2 Compact + Turbosteam
Фриз под дерево*

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 TE

White

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.



-  TurboSteam 2-х режимный (опция для DT/1 и DT2 Compact)
-  TurboSteam Milk4 (опция для DT/2 и DT/3).
-  PGS – Система идеального помола (только в DT/2 и DT/3).
-  Экономайзер.
-  Smart Boiler (только в DT/2 и DT/3).
-  ThermoDrive
-  Green machine (только в DT/2 и DT/3).
-  USB порт (только в DT/2 и DT/3).
-  Bluetooth (только в DT/2 и DT/3).
-  Wi-Fi Связь (опция для DT/2 и DT/3).

Особенности	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Жидкокристаллический дисплей	-	-	Есть	Есть
Подсветка рабочей зоны	-	-	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

Turbosteam Milk4
Turbosteam 2 selections
Tall Cup
Tall Cup DT1 + Turbosteam
Tall Cup DT2 Compact + Turbosteam
Фриз под дерево*

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 SE

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.



Экономайзер.



Smart Boiler.



Green machine.



USB порт.



Wi-Fi Связь.



Особенности	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Подсветка рабочей зоны	Есть	Есть
Жидкокристаллический дисплей	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)		794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)		75	87
Мощность при	220-240V~	4200 - 4900	6200 - 7300
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Опции

Версия «высокие стаканы»

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия
EVO-интерфейс подключения к компьютеру
Комплект наклеек под дерево
Комплект наклеек «Красное&Белое»



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE DT

Black

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.



Особенности	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Электроподогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

Версия «высокие стаканы»

Аксессуары

Комплект наклеек под дерево

Комплект наклеек «Красное&Белое»

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE DT

White

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.



Особенности	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	-	-
Мощность при 380-415V3N~	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

Версия «высокие стаканы»

Аксессуары

Комплект наклеек под дерево
Комплект наклеек «Красное&Белое»

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE

White

Полуавтоматическая эспрессо кофемашина



Особенности		C/2	C/3
Кран подачи пара		2	2
Кран подачи горячей воды		1	1
Количество программируемых доз кипятка		1	1
Объем бойлера, литров		10	15
Электроподогрев посуды		Есть	Есть
Техническая информация			
Ширина x Глубина x Высота (мм)		794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)		75	87
Мощность при	220-240V~	4200 - 4900	6200 - 7300
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Аксессуары

Комплект наклеек под дерево
Комплект наклеек «Красное&Белое»

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M21 JUNIOR DT/1

- Компактная 1-групповая автоматическая эспрессо машина для заведений с небольшой проходимостью.
- Занимает мало места, идеальное решение для заведений с ограниченным пространством.
- Система программирования доз кофе «Touch memory».
- **1** стандартный кран подачи пара.
- **1** кран подачи кипятка.
- Корпус – полированная нержавеющая сталь.



Особенности

Кран подачи пара	1
Кран подачи горячей воды	1
Объем бойлера, литров	2,5

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	320 x 470 x 430
Вес (кг)	33
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	1900 - 2300

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M21 JUNIOR S/1

- Компактная 1-групповая полуавтоматическая эспрессо машина для заведений с небольшой проходимостью, не требующая подключения к водопроводу.
- Занимает мало места, идеальное решение для заведений с ограниченным пространством.
- 1 стандартный кран подачи пара.
- 1 кран подачи кипятка.
- Корпус – полированная нержавеющая сталь.
- Встроенный резервуар для воды.
- Встроенный декальцинатор воды.



Особенности

Кран подачи пара	1
Кран подачи горячей воды	1
Объем бойлера, литров	2,5
Объем резервуара для воды, литров	3,5
Встроенный декальцинатор водопроводной воды	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	320x470x430
Вес (кг)	33
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	1900 - 2300

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE AT Autotamper

Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.



Автотемпер.



4,3" цветной сенсорный дисплей.



Новый мотор с инвертором.



PGS – Система идеального помола.



Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.



Инновационный дизайн.



USB-порт



Bluetooth



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	3,5-4,1
Емкость бункера для зерна, кг	1,5-1,7
Диаметр жерновов, мм	64
Red Speed покрытие	есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	215 x 400 x 580
Вес, кг	19
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	320
Motor Service	15s ON 20s OFF

Опции

Белый цвет

Аксессуары

Комплект BDS для 3-группной кофемашины
Комплект BDS для 2-группной кофемашины
Фильтродержатель BDS 1-порционный
Фильтродержатель BDS 2-порционный
Комплект BDS датчик с кабелем

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE

Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

-  4,3" цветной сенсорный дисплей.
-  Новый мотор с инвертором.
-  PGS – Система идеального помола.
-  Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.
-  Инновационный дизайн.
-  USB-порт
-  Bluetooth



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	3,5-4,1
Емкость бункера для зерна, кг	1,5-1,7
Диаметр жерновов, мм	64
Red Speed покрытие	есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	215 x 400 x 580
Вес, кг	19
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	320
Motor Service	15s ON 20s OFF

Опции

Белый цвет

Аксессуары

Комплект BDS для 3-группной кофемашины
Комплект BDS для 2-группной кофемашины
Фильтродержатель BDS 1-порционный
Фильтродержатель BDS 2-порционный
Комплект BDS датчик с кабелем

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE

BDS

Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Интегрированная система BDS (Barista Drive System) связывает кофемашину и кофемолку в единый комплекс, позволяющий повысить эффективность бариста и снизить до минимума ошибки, связанные с человеческим фактором. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.



BDS



4,3" цветной сенсорный дисплей.



Новый мотор с инвертором.



PGS – Система идеального помола.



Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.



Инновационный дизайн.



USB-порт



Bluetooth



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	3,5-4,1
Емкость бункера для зерна, кг	1,5-1,7
Диаметр жерновов, мм	64
Red Speed покрытие	есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	215 x 400 x 580
Вес, кг	19
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	320
Motor Service	15s ON 20s OFF

Опции

Белый цвет

Аксессуары

Фильтродержатель BDS 1-порционный	
Фильтродержатель BDS 2-порционный	



КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE

Autotemper BDS

Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Интегрированная система BDS (Barista Drive System) связывает кофемашину и кофемолку в единый комплекс, позволяющий повысить эффективность бариста и снизить до минимума ошибки, связанные с человеческим фактором. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.



BDS



4,3" цветной сенсорный дисплей.



Автотемпер



Новый мотор с инвертором.



PGS – Система идеального помола.



Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.



Инновационный дизайн.



USB-порт



Bluetooth



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	3,5-4,1
Емкость бункера для зерна, кг	1,5-1,7
Диаметр жерновов, мм	64
Red Speed покрытие	есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	215 x 400 x 580
Вес, кг	19
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	320
Motor Service	15s ON 20s OFF

Опции

Белый цвет

Аксессуары

Фильтродержатель BDS 1-порционный
Фильтродержатель BDS 2-порционный



КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

CONIK TE Wireless

Автоматическая кофемолка-дозатор с коническими жерновками. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.



Сенсорный дисплей.



PGS – Система идеального помола.



Bluetooth.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4,4
Емкость бункера для зерна, кг	1,8
Диаметр жерновов, мм	68

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	250 x 451 x 728
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	420
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	400



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

CONIK TE Automatic

Автоматическая кофемолка-дозатор с коническими жерновками.
Корпус из нержавеющей стали с порошковым алюминиевым
напылением.

Высокая производительность



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4,4
Емкость бункера для зерна, кг	1,8
Диаметр жерновов, мм	68

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	250 x 451 x 728
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	420
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	400

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch Bluetooth BDS

Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.



Сенсорный дисплей.



BDS – система помощи бариста.



PGS – Система идеального помола.



Bluetooth.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch Bluetooth

Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.



Сенсорный дисплей.



PGS – Система идеального помола.



Bluetooth.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch

Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.

Сенсорный дисплей.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

Automatic

- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Корпус: полированный алюминий, покрытый эмалью.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4,4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

Silver

- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Корпус: полированный алюминий, «Silver Style».



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	4
Емкость бункера для зерна, кг	1,6
Диаметр жерновов, мм	75

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	220 x 442 x 620
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	350

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

7/S A

- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Корпус: окрашенный алюминий.



Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	2,3
Емкость бункера для зерна, кг	2,0
Диаметр жерновов, мм	64

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	260 x 470 x 640
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	300

Аксессуары

Комплект Easy Open адаптер



Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижегород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47